



Technisches Merkblatt

JEP 260

lösemittelbasierte Fugenkittlösung Giscode G1

Produktbeschreibung

JEP 260 ist ein lösemittelbasierter Füll-stoff zum Verspachteln von Rissen und Fugen zwischen Parkettstäben bei jeder Art von Holz-fußboden. JEP 260 trocknet schnell, hat eine gute Füllkraft und ist leicht schleifbar. Als lösemittelarme und wasserbasierte Alternative mit vergleichbaren technischen Eigenschaften empfehlen wir JEP 240.

Vorbereitung

Vor Gebrauch gut schütteln. Sauberen Schleif-staub vom letzten Schleifgang (Körnung 100-120) mit JEP 260 zu einer verspachtelbaren Masse vermischen.

Verarbeitung

Die angerührte JEP 260 – Masse wird mit einem Spachtel aus rostfreiem Stahl aufgetragen. Den gesamten Boden verspachteln; große Fugen zweimal verspachteln. Je nach Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Fugenbreite 20 bis 90 Minuten trocknen lassen. Vor dem Lackieren oder Ölen den gesamten Boden mit Körnung 120 abschleifen.

Reinigung

Spachtel und andere Ausrüstung mit Nitro-verdünnung reinigen.

Gesundheit und Umwelt

JEP 260 ist umwelt- und gesundheitsschädlich.

Bei der Verarbeitung entstehen entzündliche Lösemitteldämpfe. Offenes Licht, Feuer, Schweißen, Rauchen usw. sind im Gefahrenbereich verboten. Arbeits- und Lagerräume gut durchlüften.

Elektrische Geräte in den Arbeits- und Nebenräumen rechtzeitig abschalten, so dass sie beim Beginn der Arbeiten erkaltet sind. Jegliche Funkenbildung vermeiden. Behälter dicht geschlossen halten. Bei unzureichender Belüftung Atemmaske verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern oder ins Abwasser gelangen.

Lösemittellempfindliche Bauteile, Pflanzen oder Tiere (Aquarien) aus dem Einwirkungsbereich der Lösemitteldämpfe entfernen.

Gemäß TRGS 617 empfehlen wir für besseren Arbeitsschutz die Verwendung der lösemittelarme Alternative JEP 240.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Inhalt:	Azeton, Propan-2-ol, 2-methoxy-1-methylethyl-acetat
Verbrauch:	ca. 100 g/m ² je nach Fugenbild
Lagerung:	In gut durchlüfteten Räumen in dicht verschlossenem Gebinde kühl und trocken lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nicht frostempfindlich.
Verpackung:	Blechgebinde 12 L

Die JEP HARDWOOD FLOORING GmbH gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.

Eingetragenes Warenzeichen

JEP Hardwood Flooring GmbH

Am Biberdamm 10, 79427 Eschbach, Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30, internet: www.jep-parkett.de