



Technisches Merkblatt

JEP 230

Vollpflege für versiegelte Böden

Produktbeschreibung

JEP 230 wird für die Pflege lackierter Holz- u. Parkettböden im Innenbereich verwendet. JEP 230 gleicht sichtbare Abnutzungserscheinungen, wie zum Beispiel Kratzspuren aus und verleiht der Lackoberfläche einen hohen Glanz.

Vorbereitung

Reinigen Sie den Boden trocken mit einem Besen oder Staubsauger. Lose Partikel, die die Oberfläche beschädigen können, entfernen.

Verarbeitung

JEP 230 mit einem sauberen, feuchten und gut ausgewrungenen Baumwolltuch auftragen. Sobald das Tuch schmutzig wird, gründlich ausspülen und auswringen. Bei Flächen mit besonders starker Abnutzung zweimal auftragen. Zwischen den beiden Arbeitsgängen sollte die Wartezeit mindestens 30 Minuten betragen. JEP 230 muss nicht nachpoliert werden. Um den Glanz und die Oberflächenhärte zu erhöhen, kann der Boden mit der Einscheibenmaschine poliert werden (keine Highspeed-Maschine). Bei werksversiegeltem Fertigparkett kann JEP 230 als Pflege sofort nach dem Einbau verwendet werden. Bei neu versiegelten Parkettböden sollte eine erste Pflege, falls überhaupt notwendig, frühestens nach 4 Wochen erfolgen. Parkett- und Holzböden, deren Lackoberfläche stark abgenutzt ist, oder wo das rohe Holz freiliegt, nicht mit JEP 230 behandeln.

JEP 230 baut bei häufiger Verwendung Schichten auf, die aufwendig entfernt werden müssen. Als nicht schichtbildende Pflege empfehlen wir JEP 220.

Reinigung

Tücher und andere Ausrüstung mit Wasser reinigen.

Gesundheit und Umwelt

JEP 230 ist weder gesundheits- noch umweltschädlich. Beachten Sie die normalen Vorsichtsmaßnahmen, die für die Handhabung von Chemikalien gelten und sorgen Sie für gute Ventilation. Bei Spritzgefahr Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen. Bei Hautkontakt mit Seife und Wasser abwaschen. Falls Spritzer in die Augen gelangen, mit viel Wasser spülen.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Sicherheitsdatenblatt.

Technischer Kundendienst

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Technische Daten

Inhalt:	Akrylat copolymerdispersion Polyurethandispersion
pH-Wert:	ca. 9
Lagerung:	Bei 5 bis 25°C in ungeöffnetem Originalgebinde, 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Frostempfindlich.
Verpackung:	PE-Gebinde 3 und 1 L

Die JEP HARDWOOD FLOORING GmbH gibt diese Produktblätter nur zu Beratungszwecken heraus. Die angegebenen Werte gelten für normale Verhältnisse, sie können deshalb je nach Anbringungsart, Temperatur usw. abweichen. Änderungen ohne vorherige Mitteilung sind vorbehalten.

Eingetragenes Warenzeichen

JEP Hardwood Flooring GmbH

Am Biberdamm 10, 79427 Eschbach

Tel. 07634/5503-0, Fax 07634/5503-30

internet: www.jep-parkett.de